

# GANZHEITLICH, MULTIFUNKTIONAL, WEGWEISEND - DER GROSSFORMAT- DRUCKER (91,4 CM) MIT GLOBAL SCAN- NING SCANAPP LEI SOFTWARE



Bequem bedienbar: der imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei druckt bis zu 144 DIN A1-Seiten pro Stunde und ermöglicht gleichzeitiges Scannen. So spart man noch mehr Zeit. Die spezielle ScanApp Lei Software sorgt durch ununterbrochenes Scannen und Kopieren zu Cloud, USB und PC für einen Produktivitätsschub.



- Durch gleichzeitiges Drucken und Scannen sparen Sie Zeit - doppelte Effizienz durch parallele Verarbeitung.
- Die 5-Farb-Vollpigment-Tinte Lucia TD bürgt für hochwertige Drucke mit satten Farben und gestochen scharfem Text.
- Optimierte interne Abläufe (wie gedämpftes Gebläse und geringere Vibrationen) reduzieren die Geräuschentwicklung um 60 %.
- Mit der ScanApp Lei Software lassen sich gescannte Daten bequem auf dem USB-Stick als TIFF, PDF und JPEG abspeichern.
- Dank kompakter integrierter Bauweise mit Frontbedienung benötigen Sie kaum Stellfläche.
- Die Lucia TD Tinte ist Garant für kristallklare Linien und Texte sowie für kräftige Farben.
- Mit seiner einzigartige Palette an wasserfesten Substraten ist er ideal für den Einsatz im Innen- wie Außenbereich.
- Über das 7,6 cm große Sensorfeld lässt sich das System bequem bedienen.

## PRODUKTSORTIMENT



TM-300



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36

# TECHNISCHE DATEN

# imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei

## SCANNERTECHNIK

<b>Scanverfahren</b>	SingleSensor mit mehreren LED-Leuchten
<b>Auflösung</b>	600 dpi
<b>Scangeschwindigkeit</b>	KOPIEREN 300/300 dpi (Entwurf) = 2,5 cm/Sek. (Farbe); 7,6 cm/Sek. (S/W) 300/300 dpi (Standard) = 2,5 cm/Sek. (Farbe); 7,6 cm/Sek. (S/W) 600/300 dpi (Top) = 1,27 cm/Sek. (Farbe); 3,8 cm/Sek. (S/W)
<b>Scanmodi</b>	SCANNEN 200 dpi (Entwurf) = 2,5 cm/Sek. (Farbe); 7,6 cm/Sek. (S/W) 300 dpi (Standard) = 1,27 cm/Sek. (Farbe); 3,8 cm/Sek. (S/W) 600 dpi (Top) = 0,84 cm/Sek. (Farbe); 2,5 cm/Sek. (S/W)
<b>Papierweg</b>	Scan-to-USB - RGB, Graustufen, TIFF (nicht ScanApp Lei) Scan-to-USB - RGB, Graustufen, S/W, JPEG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp Lei verfügbar) Scan-to-PC - RGB, Graustufen, S/W, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF/4, M-PDF Kopieren - RGB, Graustufen, S/W Kopieren & Archivieren - (Kombination aus Kopieren und Scan-to-PC wie oben). Die Verbindung zu Cloud-Diensten wird durch einen Link auf Canon Direct Print & Share hergestellt. PRINT wird durch Canon Direct Print & Share erreicht.
<b>max. Scanbreite</b>	91,4 cm
<b>min. Scanbreite</b>	15,24 cm
<b>max. Dokumentenbreite</b>	96,5 cm
<b>max. Scanlänge</b>	276,8 cm
<b>max. &amp; min. Dokumentenstärke</b>	Beste Ergebnisse mit dem CAD-Papier für Canon iPF Modelle max.: 0,5 mm
<b>Scangenaugigkeit</b>	Genaugigkeit 0,2 % ± 1 Pixel
<b>Scan-to-USB</b>	USB2, 128 GB FAT32
<b>Scan-to-Network - Scan App Lei</b>	ScanApp Lei - legt das Scanverzeichnis fest. PC-Mindestanforderungen: • Windows 7/8/10 - 32-Bit • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo oder 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) oder AMD Dual-Core-Prozessoren • High-Speed 7200 U/Min. Serial ATA (SATA) Festplatte (SATA) mit min. 2 GB für Anwendungen und 20 GB für Bilder für Bilder. Empfohlene PC-Konfiguration: • Windows 7/8/10.x - 64-Bit • GB Ethernet. Intel i3, i5 oder i7 Prozessoren • 4 GB RAM • High-Speed 7200 U/Min. Serial ATA (SATA) Festplatte mit min. 2 GB für Anwendungen und 20 GB für Bilder.
<b>Sprachen für ScanApp Lei</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Portugiesisch, Japanisch, Tschechisch, Polnisch
<b>Bedienfeld</b>	7,6 cm großer Touchscreen
<b>Gewicht Scanner</b>	6,56 kg ohne Dokumentenrückführung
<b>Breite</b>	123,8 cm
<b>Höhe</b>	13,1 cm
<b>Tiefe</b>	Ohne Dokumentenrückführung - Papierfach geklappt: 14,6 cm Ohne Dokumentenrückführung - Papierfach aufgeklappt: 19,3 cm Mit Dokumentenrückführung - Papierfach geklappt: 20,6 cm Mit Dokumentenrückführung - Papierfach aufgeklappt: 25,3 cm
<b>Stromversorgung</b>	Externes Netzteil: Eingang: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz Ausgang: 3,42 A bei 19V
<b>max. Stromverbrauch</b>	Standby (Ruhemodus): 0,6 W Leerlauf: 11,7 W Betrieb: 17,5 W
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 35 °C Relative Luftfeuchte: 10 bis 90 %
<b>Geräuschentwicklung</b>	50,6 dB (Graustufenscan)
<b>Zertifikate</b>	Europa: CE-Zeichen, Russland: EAC, andere Länder: CB-Zertifizierung
<b>Lieferumfang</b>	L36ei Scanner Druckerhalterungen, Befestigungen & 3-mm-Werkzeug 2 Standfüße bei Schreibtschnutzung 2 Papierführungen 3 Dokumentenrückführung Kalibrierblatt CD für Scan App Lei Software und PDF-Dokumentation: mehrsprachiges L36ei Scanner Handbuch und Kurzanleitung L36ei Scanner Kurzanleitung Ethernet-Kabel (2 Meter) Stromversorgung Länderspezifisches Stromkabel (2 Meter)
<b>Druckertechnik</b>	
<b>Druckertyp</b>	5-Farb-Drucker - 91,4 cm
<b>Drucktechnologie</b>	Canon Bubble Jet on Demand - Typ 6 Farben, eingebaut (1 Druckkopf mit 6 Chips)
<b>Druckauflösung</b>	2.400 x 1.200 dpi
<b>Zahl der Druckdüsen</b>	15.360 Düsen (MBK: 5.120 Düsen, weitere Farben: je 2.560 Düsen)
<b>Strichgenauigkeit</b>	max. ±0,1 %
<b>Auflösung Druckdüsen</b>	1.200 dpi (2 Zeilen)
<b>Größe der Tintentröpfchen</b>	min. 5 Pikoliter pro Farbe
<b>Tintenkapazität</b>	Tintentanks: 130 ml und 300 ml Mitgelieferte Tintentanks: MBK: 130 ml, CMYK: je 90 ml

## Tintenart

## Kompatible Betriebssysteme

## Druckersprachen

## Standardschnittstellen

## SPEICHER

## Standardspeicher

## DRUCKGESCHWINDIGKEIT

## CAD Zeichnung:

## Normalpapier (DIN A0-Rolle)

## Plakat:

## Normalpapier (DIN A0-Rolle)

## Schweres beschichtetes Papier (DIN A0-Rolle)

## DRUCKMEDIENHANDLING

## Medienzufuhr und -ablage

## Medienstärke

## min. bedruckbare Papierlänge

## max. bedruckbare Papierlänge

## max. Rollendurchmesser

## Rollenkergröße

## Empfohlene Randbereiche

## Ränder Druckbereich

## Zufuhrkapazität

## Breite Randlosdruck (nur Rolle)

## max. Anzahl ausgegebener Drucke

## Lieferumfang

## Mitgelieferte Software

## Optionales Zubehör

## VERBRAUCHSMATERIALIEN Vom Benutzer austauschbar

## Fußnoten

Hinweis 1 Maximale Anzahl der iPF-Drucker oder PCs mit Scan App Lei = 15 (Maximale Anzahl, denen eine Nummer zugewiesen werden kann = 9).

Hinweis 2 Der Scanner wird hergestellt von der britischen Firma Global Scanning.

Hinweis 3 Starke Krümmungsverhältnisse ausgeschlossen.

## Haftungsausschluss

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. <sup>TM</sup> und <sup>®</sup>: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Materialien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.

Pigmenttinten - Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow

Microsoft Windows 32-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10  
64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10, Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016  
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 bis 10.11, macOS 10.13

SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Version JFIF 1.02)

USB B-Port: eingebauter Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE 802.3 10-Base-T/IEEE 802.3u 100Base-TX/  
IEEE 802.3ab 1000Base-T/IEEE 802.3x Full Duplex  
WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b

2 GB

0:40 (Schneller Sparmodus)

0:46 (Schnell)

1:14 (Standard)

0:44 (Schnell)

1:18 (Standard)

1:41 (Schnell)

2:36 (Standard)

Rolle: eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorn  
Bogenware: Zufuhr oben, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebel)  
Rollenpapier: 20,3 bis 91,7 cm  
Bogenware: 20,3 bis 91,7 cm

Rollenpapier / Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm

Rollenpapier: 20,3 cm

Bogenware: 27,9 cm

Rollenpapier: 18 m

(je nach Betriebssystem und Anwendung)

Bogenware: 1,6 m

15 cm

Innendurchmesser der Rollenspule: 5,1 cm / 7,6 cm

Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm

Bogenware: oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm

Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm

Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0 mm

Bogenware (nur für Apple AirPrint): oben 3 mm, unten 12,7 mm, seitlich 3 mm

Bogenware (für sonstige): oben 3 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm

Manuelle Umschaltung durch Benutzer

51,5 cm (JIS B2); 72,8 cm (BIS B1); 59,4 cm (ISO A1),

84,1 cm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[druckbar] 25,7 cm (JIS B4), 29,7 cm (ISO A3), 32,9 cm

(ISO A3+), 42 cm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 30 cm, 50 cm,

60 cm, 80 cm

SD-32 Ständer/Korb - Standardposition: 1 Bogen

SD-32 Ständer/Korb - flache Position: 20 Bögen DIN A1,

A2 quer (3)

Drucker, Druckerständer, Druckkopf: 7,6 cm-  
Papierkernvorrichtung, Stromkabel (EU/UK), 1 Satz Starter-Tinte,  
Einrichtungsanleitung, Sicherheits-/Umweltinformationen  
CD-ROM mit Anwender-Software (Windows)

PosterArtist Lite CD-ROM, EU-Biozid-Richtlinie, Informationen  
der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft. Wichtige  
Informationen

imagePROGRAF TM-Serie Druckertreiber, Druck-Plugin für  
Office, Quick Utility Toolbox und PosterArtist Lite  
Andere Software als Internet-Download verfügbar.

5,1/7,6 cm-Rollenhalter: RH2-35

Tastatureinschub

Tintentanks: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)

Druckkopf: PF-06

Schneidmesser: CT-08

Wartungskit: MC-31



Canon Inc.  
Canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
© Canon Europa N.V., 2018