





Errichten Sie Ihre eigene Schutzzone.


P-4534DN · P-5034DN · P-5534DN · P-6034DN


Mit den neuen s/w-DIN-A4-Systemen P-4534DN, P-5034DN, P-5534DN und P-6034DN sind sie mit Sicherheitssystemen ausgestattet, wie man sie sonst nur von den großen DIN-A3-Systemen her kennt. Neben der üblichen Grundausstattung: persönliche PIN, Chipkarten-Leser* und Data Security Check, verfügen die neuen Drucker auch über Softwaremodule die Ihre Daten sichert ver- und entschlüsseln und auch das ganze System so überwachen, das jegliche Hack-Versuche schon im Keim erstickt werden. Eben Sicherheit von A bis Z.

HIGHLIGHTS:

 **SICHER IST SICHER:** Zu der Sicherheits-Grundausstattung wie dem „Data Security Kit“, der PIN-Eingabe zur Druckfreigabe und dem Chipkarten-Leser* wurde noch das „Trusted Platform“-Module als Option zur ver- und entschlüsselung der Druckdaten eingefügt. Zusätzlich wird via „Secure Boot“ schon beim hochfahren des Systems die korrekte Firmware gecheckt. Während des laufenden Betriebs übernimmt dies die „Run-Time Integrity“. So stellt das System eigenständig sicher, das niemand das System hacken kann.

 **NICHT AUFZUHALTEN:** Je umfangreicher der Druckauftrag desto fleißiger werden die Drucker. Dank ihrem leistungsstarken Prozessor und satten 512MB Arbeitsspeicher geben die neuen DIN-A4-Systeme 45-60 s/w-Seiten pro Minute aus. Und durch die hohe Papierkapazität von bis zu 2.600 Blatt werden auch umfangreichste Druckaufträge in Handumdrehen erledigt. So eine hohe Produktivität bei einfachster Bedienung werden Sie nicht mehr missen wollen.

 **KLUGES KÖPFCHEN:** Damit man sich voll und ganz auf seine Arbeit konzentrieren kann sind die neuen Drucker mit einem übersichtlichen LC-Display ausgestattet, das eine unkomplizierte und innovative Bedienung der Systeme ermöglicht. Das zusätzliche numerische Tastenfeld erleichtert die Eingabe von Ziffern oder der privaten PIN, die sicherstellt, dass der Druckvorgang erst nach Eingabe der PIN gestartet wird, damit sensible Dokumente nicht in die falschen Hände geraten.

 **SEHR VIELSEITIG:** Aufstehen und zum Drucker gehen kann ja jeder. Dort aber direkt vom USB-Stick drucken nur wenige. Bei unseren Druckern geht das aber auch noch einfacher. Druckaufträge können vom stationären PC, oder mobil vom SmartPhone, Tablet oder sogar vom ChromeBook in Auftrag gegeben werden. Ganz einfach via Mobile Print-App, WLAN*, oder gar der WiFi Direct®-Funktion. So sind die Druckaufträge meist schon fertig wenn Sie das System erreicht haben. Einfacher geht's kaum noch.



* optional



P-4534DN · P-5034DN · P-5534DN · P-6034DN
 s/w-Drucker
 DIN A4

Technische Daten:

P-4534DN • P-5034DN • P-5534DN • P-6034DN





ALLGEMEIN		ABMESSUNGEN/GEWICHT		DRUCKSYSTEM	
Typ	Tischgerät	Abmessungen (H x B x T)	P-4534DN: 308 x 390 x 416 mm P-5034DN: 343 x 390 x 416 mm P-5534DN: 343 x 390 x 416 mm P-6034DN: 363 x 410 x 416 mm	Typ	Im System integriert
Funktion	Drucken	Gewicht	P-4534DN: 14,6 kg P-5034DN: 16,1 kg P-5534DN: 16,1 kg P-6034DN: 16,2 kg	Druckformate	DIN A6R-DIN A4
Drucktechnologie	Laser s/w			Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Druckgeschwindigkeit	P-4534DN: max. 45 DIN A4-Seiten/Min., Duplex max. 22,5 DIN A4-Seiten/Min. P-5034DN: max. 50 DIN A4-Seiten/Min., Duplex max. 35,5 DIN A4-Seiten/Min. P-5534DN: max. 55 DIN A4-Seiten/Min., Duplex max. 39,5 DIN A4-Seiten/Min. P-6034DN: max. 60 DIN A4-Seiten/Min., Duplex max. 43 DIN A4-Seiten/Min.			Prozessor	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1,4 GHz
1. Seite*	P-4534DN: 5,3 Sekunden P-5034DN: 5,4 Sekunden P-5534DN: 4,5 Sekunden P-6034DN: 4,5 Sekunden			Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Anwärmzeit	P-4534DN: 16 Sekunden P-5034DN: 20 Sekunden P-5534DN: 25 Sekunden P-6034DN: 25 Sekunden			Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi			Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.9
Graustufen	256			Emulationen	PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, LQ-850, XPS, Open XPS, PDF 1.7
Papierzufuhr	1 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN A4, min. 140 x 148 mm, max. 216 x 356 mm)**** Multi-Bypass: 100 Blatt 216 x 356 mm bis 70 x 139,7 mm Banner: max. 915 mm Länge			Display	LCD Display 128x64 Punkte, 21 Zeichen x 5 Zeilen (mit Hintergrundbeleuchtung)
Papiergewichte	Universalkassette 60-120 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-120 g/m ²			Funktionen	USB-Direktdruck, E-Mail Druck, Privater Druck, Barcodeindruck, WSD-/Internetdruck, Mobile Print/Apple AirPrint, Wi-Fi**
Papierausgabe	P-4534DN: 250 Blatt DIN A4 P-5034DN, P-5534DN, P-6034DN: 500 Blatt DIN A4				
Systemspeicher	512MB RAM (max. 2,5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD**				
Funktionen	Duplex, Jobsreservierung, Favoriten (Programme), Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Data Security Kit, Secure Boot, Run-Time Integrity Check, TLS 1.3 u. v. m.				
		UMWELT			
		Netzspannung	220/240 V, 50 Hz		
		Leistungsaufnahme	P-4534DN: 1.234W max., 606W im Betrieb, 8,4W im Bereitschaftsmodus, 0,5W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,59 kWh/Woche P-5034DN: 1.247W max., 652W im Betrieb, 9W im Bereitschaftsmodus, 0,5W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,67 kWh/Woche P-5534DN: 1.251W max., 676,1W im Betrieb, 9W im Bereitschaftsmodus, 0,5W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,73 kWh/Woche P-6034DN: 1.258W max., 710,2W im Betrieb, 9W im Bereitschaftsmodus, 0,5W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,79 kWh/Woche		
		Geräuschentwicklung	P-4534DN: 54,7 dB(A) LpA im Betrieb, ca. 30,4dB(A) im Bereitschaftsmodus P-5034DN: ca. 54,4dB(A) im Betrieb, ca. 29,3dB(A) im Bereitschaftsmodus P-5534DN: ca. 55,5dB(A) im Betrieb, ca. 29,2dB(A) im Bereitschaftsmodus P-6034DN: ca. 56,2dB(A) im Betrieb, ca. 27,4dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)		
		Sicherheit	GS/TÜV, CE		
				OPTIONEN	
				Sonstiges	Max. 4x PF-3110 (500 Blatt Universalkassetten), Ausgabefach PT-320 (250 Blatt face-up, nur für P-5034/5534/6034DN), PF-3100 (2.000 Blatt Universalkassette), PB-325 (Anbausatz für PF-3100), IC Kartenleser, Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-50 (Trusted Platform Module), IB-50 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, IB-37 (5 GHz) oder IB-38 (2,4 GHz)*** WLAN-Karte, HD-17 SSD (64 GB), HD-18 SSD (256 GB), HD-19 SSD (512 GB), MM-20 (1 GB DIMM), MM-21 (2 GB DIMM), Unterschrank Nr: 79 (hoch), Unterschrank Nr: 80 (niedrig), CA-3100 Caster Kit (Rollenbasis),



* abhängig vom Betriebszustand

** optional

*** länderspezifisch

**** P-4534DN unterstützt aus der Universalkassette nur DIN A5R-DIN A4

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.
Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Über UTAX: UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat sich auf den Vertrieb von hochwertigen Druck- und Kopiersystemen spezialisiert. Das breite Produktportfolio umfasst sowohl Hard- als auch Software-Lösungen. Neben Kopier-, Druck- und Multifunktionssystemen (MFP) für den Büro-Arbeitsplatz liefert UTAX mit UTAX Document Consulting maßgeschneiderte Konzepte sowie eine ganzheitliche Beratung für effizientes Dokumentenmanagement in Unternehmen. In Deutschland wird die Marke UTAX über ein Netz aus über 200 autorisierten Vertragshändlern vertrieben. International agiert das Unternehmen in über 40 Ländern der EMEA-Region.



utax.de

