

Technische Daten: 7515ci • 8515ci • 9515ci

ALLGEMEIN

Typ	Konsolengerät
Funktionen	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion für Spezialmedien inkl. Ultraschallsensor für Mehrfacheinzugszerkennung + Heftklammererkennung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 500 Blatt (80g/m²) DIN A4, Banner bis zu 2.200mm, Papiergewichte 35-220 g/m² [Simplex] 50-220 g/m² [Duplex]) Straight Path-Funktion (gerader Papierweg): 50 Blatt (80g/m²), Papiergewicht (35-500g/m²), benutzerdefinierte Formate von 53,98mm - 297mm (Breite) und 85,6mm - 432mm (Länge)
Druck-/Kopiergeschwindigkeit	7515ci: max. 70 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 75 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 37 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w 8515ci: max. 75 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 37 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 85 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 42 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w 9515ci: max. 80 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 40 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 95 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 47 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w

1. Seite (Druck/Kopie)

Anwärmzeit	7515ci: 45 Sekunden¹, 8515ci/9515ci: 60 Sekunden¹
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 550 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN SRA3 [max. 330,2 x 457 mm]), 1 x 550 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN SRA3 [max. 330,2 x 487 mm]), 2 x 1.500 Blatt Großraummagazin (DIN A4), 250 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN SRA3, Banner [330,2 x 1.220 mm])
Papiergewichte	Universalkassette 52-300 g/m², Großraummagazin 52-300 g/m², Multi Bypass 52-300 g/m², Duplex 52-256 g/m²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4 (obere Ausgabe links) und 100 Blatt DIN A4 (untere Ausgabe links) mit Copy Tray Typ D¹, 70 Blatt DIN A4 (Ausgabe rechts)
Systemspeicher	9 GB RAM, 256 GB SSD²
Kopienvorwahl	1-9.999 Kopien
Zoom	25 %-400 % in 1 %-Schritten
Funktionen	Stufenlos verstellbarer kapazitiver Touch-Screen 10,1 Zoll (25,6 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung, Bewegungssensor Festplattenverschlüsselung/-überschreibung (Data Security Kit), Trusted Platform Module (TPM), Secure Boot und Runtime Integrity Check, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL, S/MIME, SIEM-Support, Allowlisting, Fax-Server-Schnittstelle u. v. m.

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	Standard: 1.227 x 685 x 660 mm (H x B x T) Mit Copy Tray Typ D¹: 1.227 x 1.019 x 660 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 165 kg

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungs-aufnahme	ca. 2.400 W max., ca. 1.200/1.320/1.370 W im Betrieb (7515ci/8515ci/9515ci), ca. 130 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,45/1,62/1,79 kWh/Woche (7515ci/8515ci/9515ci)
Geräusch-entwicklung	7515ci/8515ci/9515ci: ca. 54,7/54,9/55,1 dB(A) im Betrieb Farbmodus, 55,7/55,6/55,8 dB(A) im Betrieb s/w-Modus, Bereitschaftsmodus: 37,8/37,8/45,2 dB(A) (ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN SRA3
Druckauflösung	2.400 x 2.400 dpi
Prozessor	QorIQ LS1046A (Quad Core) 1,6 GHz
Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0 - Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC
Seitenbeschreibungsprache	PRESCRIBE
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF
Funktionen	USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, Super Resolution Imaging (nur KXTreiber), SNMPv3, E-Mail Druck, privater Druck, EcoPrint, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Wi-Fi Direct³

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD and CIS Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scan-geschwindigkeit	max. 150/300 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in Farbe und s/w mit (300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS, Microsoft Office Formate
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
Netzwerk-protokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022

Funktionen

Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP, Multi Crop Belegscan, Farbe löschen, Document Guard, Cloud Capture Funktionalität, Image Defect Prevention, Scanfehler erkennen, OCR-Texterkennung

FAXSYSTEM 14 (Option)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modem-geschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungs-geschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressions-methode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	170 MB
Rufnummern-speicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

OPTIONEN

Finisher	DF-7200 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), DF-7210 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 100 Blatt DIN A4), PH-7220 Lochreinheit für DF-7200 und DF-7210, BF-7200 Broschürenfaltmodul für DF-7200/DF-7210 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/SRA3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-7200 Multi Tray für DF-7200/DF-7210, IS-7200 Zuschneßeinheit (kompatibel mit DF-7200/DF-7210), ZF-7200 Z-Falz Einheit (kompatibel mit DF-7200/DF-7210)
Papierzufuhr	PF-7210 3.200 Blatt Großraum-Magazin [DIN A6R-DIN SRA3], PF-7200 (3.000 Bl. seitliches Großraummagazin [DIN A4])
Professional Farbmanagement	Fiery® Controller (Printing System 18, benötigt Printing System Interface Kit 18)
Sonstiges	Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 12, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-53 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, IB-54 (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct, WPA3) oder IB-55⁴ WLAN-Karte (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), IB-37 WLAN-Karte (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) oder IB-38 W-LAN Karte⁴ (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct)⁴, DT-730 (B) Originalablage, NK-7120(B) Zehnertastatur, Copy Tray Typ D, HD-16 (1 TB Festplatte)

- ¹ abhängig vom Betriebszustand
- ² für Kopie, Druck, Scan, Fax
- ³ optional
- ⁴ IB-55/IB-38 nur für ausgewählte Länder außerhalb der EU verfügbar, die die IB-54/IB-37 nicht unterstützen








Die HyPAS-Funktionalität steht nur mit zusätzlichem Speicher zur Verfügung. Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Über UTAX: UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. Das Unternehmen hat Sitz in Hamburg hat sich auf den Vertrieb von hochwertigen Druck- und Kopiersystemen spezialisiert. Das breite Produktportfolio umfasst sowohl Hard- als auch Software-Lösungen. Neben Kopier-, Druck- und Multifunktionssystemen (MFP) für den Büro-Arbeitsplatz liefert UTAX mit UTAX Document Consulting maßgeschneiderte Konzepte sowie eine ganzheitliche Beratung für effizientes Dokumentenmanagement in Unternehmen. In Deutschland wird die Marke UTAX über ein Netz aus über 200 autorisierten Vertragshändlern vertrieben. International agiert das Unternehmen in über 40 Ländern der EMEA-Region.

IF IT WORX, IT'S
UTAX

HEILING
Your Office Partner

utax.de

UTAX

HEILING & HEILING oHG

Wendenstraße 440

20537 Hamburg

040 524 765 8-0

info@heiling-heiling.de

www.heiling-heiling.de